



MOTORTECH Magnetische Zündkerzensteckschlüssel

Das Auswechseln einer Zündkerze ist sicher eine der einfacheren Aufgaben, wenn es um den Service an einem Gasmotor geht. Jedoch sind auch hierbei einige Dinge zu beachten. Speziell bei modernen Zündkerzen ist es wichtig, dass ein Service mit professionellem Werkzeug durchgeführt wird, um die Zündkerze beim Hinein- oder Herausdrehen nicht zu beschädigen.

MOTORTECH bietet hierfür eine komplette Serie magnetischer Zündkerzensteckschlüssel in verschiedenen Längen für alle gängigen Schlüsselweiten. Ausgestattet mit starken Magneten halten sie die Zündkerze, was den Ein- und Ausbau speziell auf großen Motoren mit tiefen Kerzenschächten erleichtert.

Eigenschaften & Merkmale

- Starke Magnete für festen Halten der Zündkerze
- Einsatz von Magneten ermöglicht großen Freiraum für Keramikisolator der Zündkerze
- Verschiedene Längen für Einsatz auf unterschiedlichsten Motorenanwendungen
- 1/2 Zoll Antrieb



Integrierte Magnete







Standardlängen 6, 12, 16, 18 und 20 Zoll







1/2 Zoll Antrieb

Bestellinformation Magnetische Zündkerzensteckschlüssel und Zubehör





Schlüsselweite 5/8 Zoll / 16,0 mm

P/N	Schlüsselweite		Außenmaß max.		Antrieb	Typisch verwendete Zündkerzen	Verfügbare Längen ¹⁾	
								
07.99.022-5-6	5/8 Zoll	16,0 mm	0,83 in.	21,0 mm	1/2 Zoll	14FR-4DIU, B4321, GK3-1, GK3-5, RC78PYP	6 Zoll	152,4 mm
07.99.022-5-12							12 Zoll	304,8 mm
07.99.022-5-16							16 Zoll	406,4 mm
07.99.022-5-18							18 Zoll	457,2 mm
07.99.022-5-20							20 Zoll	508,0 mm

Schlüsselweite 13/16 Zoll / 20,8 mm

P/N	Schlüsselweite		Außenmaß max.		Antrieb	Typisch verwendete Zündkerzen	Verfügbare Längen ¹⁾	
								
07.99.022-4-6	13/16 Zoll	20,8 mm	1,12 Zoll	28,5 mm	1/2 Zoll	14R-4DIU, 18GZ5-77-2, B8124, B8324, GE3-1, GE3-5, GL3-3, GL3-5, RB75WPCC, RN79G	6 Zoll	152,4 mm
07.99.022-4-12							12 Zoll	304,8 mm
07.99.022-4-16							16 Zoll	406,4 mm
07.99.022-4-18							18 Zoll	457,2 mm
07.99.022-4-20							20 Zoll	508,0 mm

Schlüsselweite 7/8 Zoll / 22,2 mm

P/N	Schlüsselweite		Außenmaß max.		Antrieb	Typisch verwendete Zündkerzen	Verfügbare Längen ¹⁾	
								
07.99.022-3-6	7/8 Zoll	22,2 mm	1,22 Zoll	31,0 mm	1/2 Zoll	18GZ6-77-2, FB77WPCC, GI3-1, GI3-3, GI3-5, RHL79G, RM77N, RTB77WPCC, RTM77N	6 Zoll	152,4 mm
07.99.022-3-12							12 Zoll	304,8 mm
07.99.022-3-16							16 Zoll	406,4 mm
07.99.022-3-18							18 Zoll	457,2 mm
07.99.022-3-20							20 Zoll	508,0 mm

¹⁾ Weitere Längen auf Anfrage verfügbar.

Schlüsselweite 15/16 Zoll / 23,8 mm

P/N	Schlüsselweite		Außenmaß max.		Antrieb	Typisch verwendete Zündkerzen	Verfügbare Längen ¹⁾	
07.99.022-2-6	15/16 Zoll	23,8 mm	1,24 Zoll	31,5 mm	1/2 Zoll	 7/8GZ9, 7/8GZ11, ICPB432, ICPB812, ICPB832, RTL85G, RTN79G, RW80PP, W80N	6 Zoll	152,4 mm
07.99.022-2-12							12 Zoll	304,8 mm
07.99.022-2-16							16 Zoll	406,4 mm
07.99.022-2-18							18 Zoll	457,2 mm
07.99.022-2-20							20 Zoll	508,0 mm

Schlüsselweite 1 Zoll / 25,4 mm

P/N	Schlüsselweite		Außenmaß max.		Antrieb	Typisch verwendete Zündkerzen	Verfügbare Längen ¹⁾	
07.99.022-1-6	1 Zoll	25,4 mm	1,39 Zoll	34,0 mm	1/2 Zoll	 18GZ34, K97F, W77N	6 Zoll	152,4 mm
07.99.022-1-12							12 Zoll	304,8 mm
07.99.022-1-16							16 Zoll	406,4 mm
07.99.022-1-18							18 Zoll	457,2 mm
07.99.022-1-20							20 Zoll	508,0 mm

Drehmomentschlüssel

P/N	Beschreibung	Antrieb	Drehmoment ²⁾
07.98.065	Drehmomentschlüssel	1/2 Zoll	7.4 – 74 lb ft. 10 – 100 Nm



HINWEIS²⁾:

Bitte beachten Sie immer die Drehmomentvorgaben des Zündkerzen- und Motorenherstellers.

¹⁾ Weitere Längen auf Anfrage verfügbar.

Wenn's brennt, ist unser Serviceteam schnell bei Ihnen vor Ort!



Egal, in welchen Teil der Erde wir dafür reisen müssen.

Wir wissen genau, es geht um viel – und leisten deshalb auch mehr als Andere.

Denn wir wollen, dass bei Ihnen alles glattläuft. Immer und überall. Ganz nach unserer Maxime: Let us drop everything and work on your problem.



MOTORTECH empfiehlt DENSO Zündkerzen



MOTORTECH GmbH

Hogrevestr. 21–23
29223 Celle
Telefon: +49 5141 93 99 0
Fax: +49 5141 93 99 99
www.motortech.de
motortech@motortech.de

MOTORTECH AMERICAS, LLC

1400 Dealers Avenue, Suite A
New Orleans, LA 70123
Phone: +1 504 355 4212
Fax: +1 504 355 4217
www.motortechamericas.com
info@motortechamericas.com

Vertrieb durch:

Copyright

Copyright für jegliche in Publikationen von MOTORTECH verwendeten Materialien vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung oder Nutzung von Objekten wie Bildern oder Textbausteinen in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist nur mit Zustimmung von MOTORTECH zulässig.

Warenzeichenhinweis

MOTORTECH Produkte und das MOTORTECH Logo sind eingetragene und/oder gewohnheitsrechtliche Warenzeichen der MOTORTECH Holding GmbH.

Alle OEM-Namen und Teilenummern sind lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Alle Rechte an Warenzeichen, Logos und Symbolen, die in MOTORTECH Publikationen verwendet oder abgebildet werden, sind ausschließlich dem jeweiligen Eigentümer vorbehalten und werden nur zu Referenzzwecken verwendet.