

Produktinformation

MOTORTECH-Zündkerzen

Abkündigung aller Typen mit Gewindegröße M22x1,5

MOTORTECH gibt die Einstellung aller Zündkerzen mit Gewindegröße M22x1,5 bekannt. Von der Abkündigung sind die folgenden Zündkerzentypen der Baureihen MHP, XT und XTL betroffen.

| Baureihe | P/N | Gewindegröße | Gewindelänge | Schlüsselweite | Elektrodendesign |
|--|---------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| MHP-Plugs | B2224 | M22x1,5 | 15,0 mm (0.600 Zoll) | 20,8 mm (13/16 Zoll) | J-Typ (Ir/Ir) |
| | B2324 | | 19,0 mm (0.750 Zoll) | | |
| | B2424 | | 22,2 mm (0.875 Zoll) | | |
| XT-Plugs – C-Typ | CB222BEXxx-xxx | M22x1,5 | 15,0 mm (0.600 Zoll) | 22,2 mm (7/8 Zoll) | J-Typ (Ir/Ir) |
| | CB232BEXxx-xxx | | 19,0 mm (0.750 Zoll) | | |
| | CB242BEXxx-xxx | | 22,2 mm (0.875 Zoll) | | |
| XT-Plugs – S2-Typ | S2B222BEXxx-xxx | M22x1,5 | 15,0 mm (0.600 Zoll) | 22,2 mm (7/8 Zoll) | J-Typ (Ir/Ir) |
| | S2B232BEXxx-xxx | | 19,0 mm (0.750 Zoll) | | |
| | S2B242BEXxx-xxx | | 22,2 mm (0.875 Zoll) | | |
| XT-Plugs – DCP-Typ | DCPB222BEXxx-xxx | M22x1,5 | 15,0 mm (0.600 Zoll) | 29,0 mm 1 1/8 Zoll | J-Typ (Ir/Ir) |
| | DCPB232BEXxx-xxx | | 19,0 mm (0.750 Zoll) | | |
| | DCPB242BEXxx-xxx | | 22,2 mm (0.875 Zoll) | | |
| XTL-Plugs – ungeschirmte Anwendungen | B222BEXxx-xxxx-xxx | M22x1,5 | 15,0 mm (0.600 Zoll) | 22,2 mm (7/8 Zoll) | J-Typ (Ir/Ir) |
| | B232BEXxx-xxxx-xxx | | 19,0 mm (0.750 Zoll) | | |
| | B242BEXxx-xxxx-xxx | | 22,2 mm (0.875 Zoll) | | |
| XTL-Plugs – geschirmte Anwendungen | IB222BEXxx-xxxx-xxx | M22x1,5 | 15,0 mm (0.600 Zoll) | 29,0 mm 1 1/8 Zoll | J-Typ (Ir/Ir) |
| | IB232BEXxx-xxxx-xxx | | 19,0 mm (0.750 Zoll) | | |
| | IB242BEXxx-xxxx-xxx | | 22,2 mm (0.875 Zoll) | | |

VERTEILER

| | |
|------------------------------|----|
| Kunden / Andere | Ja |
| Vertreter & Vertriebspartner | Ja |
| OEM Partner | Ja |
| MOTORTECH Niederlassungen | Ja |